

GECOMA

Les Façonneuses

*Façonnage parfait
et fiabilité éprouvée*



Les Plus GECOMA

Conçu et fabriqué en France, uniquement avec des composants de grandes marques et des matériaux haut de gamme, le matériel Gecoma a été pensé pour durer de longues années et vous assister sans faiblir, au quotidien et dans vos périodes d'intense activité.

- **Position des tapis semi-horizontale :**
*Allongement long et progressif,
Respect des pâtes hydratées.*
- **FA 2003 :** *Entrainement par courroie,
Silence de fonctionnement,
Suppression du graissage.
Sans entretien, nettoyage uniquement.*
- **Moteur à réducteur cycloïdal intégré :**
*Très haut rendement,
Simplification de la transmission,
Fiabilité accrue.*



Séries 1000 et 2000



Sécurité :
Carénage total.



Sécurité :
Trémie basculante
à arrêt immédiat.



Racleurs démontables,
à positionnement
variable, suivant
l'ouverture.




Poignées de transport
intégrées à la
structure.


Caractéristiques

	FA1002	FA 2003
Entraînement	Chaîne	Courroie
Rouleaux de laminage	2	3
Prélaminage	x	✓
Racleurs démontables	✓	✓
Poignées « quart de tour »	✓	✓
Sécurité active par trémie d'entrée basculante	✓	✓
Longueur d'allongement : 80 cm	✓	✓
Production horaire	1500	1800
Poids maximum des pâtons	1500 g	1500 g
Tablette de réception	FA 1002 T	FA 2003 T
Commandes droite ou gauche (à préciser à la commande)	Série	Série
Alimentation : 380V/3+N/50Hz Puissance :	0,55 kW	0,55 kW
Dimensions hors tout (mm) :	H : 620 L : 945 P : 715	
Entraxe intérieur :	792	
OPTIONS : - Socle simple sur roulettes - Tapis 1000 Spécial balancelle, Motorisé, Rétractable. - Tapis 1000 sur socle, motorisé, rétractable. - Tapis 1500 sur socle, motorisé, rétractable.		

FA 2003, 3 rouleaux, courroie :



FA 1002, 2 rouleaux, chaîne :



FA 2003 T sur repose-pâtons



FA 2003 sur tapis 1000 sur socle



Tapis 1000 motorisé, rétractable

GECOMA

65, rue François Mouton
Z.I. LES ETAINGS
42800 CHATEAUNEUF

Tél. 04 77 75 29 69 - Fax 04 77 75 55 09
e-mail : contact@gecoma.net
Site : www.gecoma.net